

Pagode 6x6m



Lieferumfang Grundaufführung

- 1 Stück Aluminiumgerüst mit Klappbindertechnik und höhenverstellbaren Fußpunkten
- 1 Stück Dachplane Farbe weiß
- 1 Stück Komplettbeplanung ringsum in weiß oder gestreift alle Seitenplanen mittig geteilt zum Aufschieben
- 1 Satz Planensäcke
- 1 Stück Hebestange für die Dachplanenmontage
- 1 Satz Erdnägel

Sonderzubehör

- Dachrinnenplanen zum Verbinden zweier Pagoden
- Schleuderstangen unten für die Seitenplanen
- Verschiedene Fenstertypen für Giebel- und Seitenplanen
- Bewirtungsanbau
- Systemfußboden
- Kassettenfußboden
- Transport- und Lagergestell
- Erdnagelzieher
- Prüfbuch- und Übertragungsgenehmigung

Gerüstprofile

- Trägerrahmen und Traufpfetten aus Kederprofil
- 79 x 46 mm eloxiert

Planen

- PVC-beschichteter Planenstoff mit Gewebeeinlage
- Gewicht 650 gr./m², lichtdurchlässig
- schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1
- absolut witterungsbeständig
- leicht zu säubern

Technische Daten

- Grundfläche 6000x6000mm
- Traufhöhe 2350mm
- Firsthöhe Pagode (Spitzdach) 5800mm
- Firsthöhe Pagode (Pavillon) 3700mm
- Längstes Teil 5900mm
- mit geteilter Traufpfette 3800mm
- Gewicht 210kg

